

RECTIFIX®

POPIS PRODUKTU

RECTIFIX® je vysoce kvalitní šroub vyrobený ze speciální oceli pro trvalé potvrzení ukotvení POWERROOF® systému.



tl.izolace [mm]	délka vrtu [mm]
60	150
80	170
100	190
120	210
140	230
160	250
180	270
200	290

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Vysoce kvalitní ocel
- Dodáváno s povlakem s odolností 700 hodin SST
- Specifický průměr jádra (7 mm)
- Perfektní bitové spojení s TORX 40.
- Dostupné délky podle tloušťky izolační desky POWERROOF® (viz tabulka 1)

BALENÍ:
50 ks / bal.

Počet doporučeného množství vrtů na m²

Sklon střechy	60mm	80mm	90mm	100mm	120mm	140mm	160mm	180mm	200mm
25°	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78
30°	2.78	2.78	2.78	2.78	2.88	3.29	3.70	4.14	4.89
35°	2.78	2.78	2.83	3.07	3.07	3.56	4.07	5.13	5.69
40°	2.78	2.89	3.15	3.42	3.97	4.55	5.14	5.75	6.39
45°	2.78	2.99	3.27	3.55	4.14	4.74	5.37	6.02	6.69
50°	2.78	2.99	3.27	3.55	4.14	4.74	5.37	6.02	6.69
55°	2.78	2.99	3.27	3.55	4.14	4.74	5.37	6.02	6.69
60°	2.78	2.99	3.27	3.55	4.14	4.74	5.37	6.02	6.69

Distributor:

Ha atto s.r.o., Nové sady 988/2, Brno 612 00